

SMOKE SCREEN IRIS

SEGURO, INSTANTÂNEO, DE DUAS VIAS

✓ Protocolo de comunicação de avançada ✓ Totalmente seguro ✓ Permite controle total sobre IP



PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO SEGUROS

Autenticação SNMPv3 garante acesso seguro. Criptografia de 256 bits bloqueia o canal de comunicação. Back-up de comunicações GPRS (opcional) de duas vias.



CAIXA PROTEGIDA COM TAMPER

Somente engenheiros autorizados podem ter acesso ao hardware de comunicação.



ALIMENTAÇÃO DE RESERVA

No caso de uma falha de rede, o sistema permanece totalmente operacional por até 12 horas.

SMOKE SCREEN IRIS i-ris S. Mitologia grega. A deusa do arco-íris e mensageira dos deuses

O SMOKE SCREEN Iris é um módulo de comunicação IP totalmente protegido, que permite o controle total da linha Smoke Screen pela internet.

Fornecido em uma caixa protegida com tamper, com capacidade de operar durante 12 horas sem alimentação de rede, o Iris usa SNMPv3 na autenticação do usuário e envia informações através de um canal criptografia de 256 bits para garantir segurança total.

No caso de uma falha de sinal IP, o Iris conta com capacidade GPRS (opcional) de duas vias para garantir que não haja nenhuma interrupção no canal de comunicação.

O Iris comunica todas as funções críticas de toda a linha Smoke Screen Sentinel, e tem capacidade de comandar o disparo dos sistemas desde qualquer lugar do mundo.

ESPEC. TÉCNICAS

DESTAQUES

- Redundância integral das comunicações com canais IP e GPRS (opcional) de duas vias.
- Autenticação SNMPv3.
- Canal de comunicações Criptografia de 256 bits.
- Alimentação de emergência com capacidade de funcionamento durante 12 horas fora da rede.
- Caixa protegida com tamper.
- Pode ser integrado nas plataformas de software existentes operar de forma autônoma com sua própria plataforma.
- Controle de horário de funcionamento das entradas/saídas.

OPERAÇÃO

- 8 entradas (para monitoramento).
- 4 saídas (para ativar a cortina de fumaça e outros dispositivos).
- Alimentação de 12 VDC com baixa demanda de corrente.
- Programação e controle remotos.

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

Saída (alimentação de rede): 13,8 DC nominal.

Saída de carga: 1, 2, 3, 4, 5 e 10 Amp.

Capacidade máxima da bateria: Caixa 'A' 1 x 7 Ah, caixas 'B' e 'C' 1 x 17 Ah, modelo de 10: 2 x 7 Ah (baterias não fornecidas).

Alimentação de rede: 90-264 VAC @ 50-60 Hz.

Meio ambiente: -10 a 40 °C @ 95 % HR.

Dimensões: 275 mm (A) x 330 mm (C) x 80 mm (L) - tampa com dobradiça.