

SENTINEL S70


FINO, PODEROSO, VERSÁTIL, BRILHANTE

✓ Adequado para uma ampla variedade de aplicações ✓ Desempenho e confiabilidade assegurados pela qualidade ✓ Fácil instalação e integração



PRIMEIRA EXPLOSÃO ANTIATAQUE

Modo turbo para máxima geração de fumaça em áreas críticas de risco projetado para deter o avanço dos ladrões.



ENGENHARIA DE PRECISÃO

Bloco aquecedor em aço usinado permite usar o químico gerador de fumaça mais persistente. Tamanho compacto e poderoso desempenho ideal para aplicações de segurança.



COMPONENTES APRIMORADOS

Novos componentes eletrônicos, bomba de alto desempenho e nova bateria integrada de reserva incrementam o desempenho e a confiabilidade.

SENTINEL S70 sen-ti-nel S. Soldado armado que guarda um posto (sentinela)

A linha Smoke Screen Sentinel foi projetada e fabricada para instalação permanente como parte totalmente integrada de um sistema de alarme contra intrusão ou como um sistema autônomo. A linha compreende alguns dos geradores de fumaça de segurança mais avançados do mundo. Os novos blocos aquecedores de engenharia de precisão e aquecedores de cartucho de última geração oferecem altos níveis de desempenho e confiabilidade. Isso se traduz em um volume ainda mais impressionante de névoa seca (sem resíduo) que dura por mais tempo.

Atuação: capaz de preencher 100m³ em 30 segundo com 20cm de visibilidade.

Duração da fumaça: obscuro constante por no mínimo 20 minutos sem ventilação forçada.

Operação da bomba: sem componentes pressurizados.

Capacidade após queda de energia: mínimo 90 minutos – máximo 120 minutos (depende das condições do ambiente).

Foi dada atenção ao tamanho e forma do Sentinel, para assegurar que possa ser montado praticamente em qualquer configuração (montagem de teto, parede e piso). Seu tamanho compacto permite instalação oculta.



Nova tecnologia PCB, conectores ergonômicos e suportes embutidos tornam a instalação fácil e simples. Outros recursos como a bateria interna de reserva e a maior câmara na bexiga fazem o S70 incrivelmente versátil.

Impossível roubar o que não pode ser visto!

ESPEC. TÉCNICAS

DESTAQUES

- 5 anos de garantia.
- Redundância completa do aquecedor protege contra falhas críticas.
- Modo turbo para máxima geração de fumaça em áreas críticas de risco.
- Modo de economia de energia reduz os custos em períodos onde o gerador não é imediatamente necessário.
- Seguro do produto e de responsabilidade civil de €10 milhões.
- Suporta re-acendimento automático através de tecnologia de tela-sensor.
- Sensores de fluido baixo e vazio.

OPERAÇÃO

- 4 entradas e 5 saídas.
- Tela LCD de status e log de eventos interno.

CONSTRUÇÃO

- Caixa de aço resistente e compacta em branco/preto.
- Pacote ambiental para instalação em espaços confinados com temperatura ambiente elevada.
- Bloco aquecedor em aço usinado permite o uso do mais persistente químico gerador de fumaça.

CONFORMIDADE COM AS NORMAS

- EN50131:8 e IEC62642:8.
- Classificação CNPP: Classe I Categoria 30.

FLUIDO

- Glicol/glicerina na bexiga (sistema de fluido de 500 ou 1000ml).

DADOS TÉCNICOS

- 46,5 (A)* x 13 (P) x 31 (L) cm *Adicionar 0,5 cm para os pés.
- Peso: 14,3 kg (pré-instalação), 19 kg (total).